Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://burtehmash.nt-rt.ru || bhu@nt-rt.ru

МУФТЫ СТУПЕНЧАТОГО ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ

МУФТА СТУПЕНЧАТОГО ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ МСЦ-1

Предназначена для цементирования обсадных колонн в две ступени как при непрерывной закачке цементного раствора и прода-вочной жидкости, так и с разрывом во времени.

Технические характеристики

Наименование	МСЦ1-140	МСЦ1-146	МСЦ1-168	МСЦ1-245
Условный диаметр, мм	140	146	168	245
Грузоподъемность, кН	750	900	1200	2000
Допустимый перепад давления на муфту при цементировании, мПа	23	23	21	19
Наружный диаметр муфты, мм	168	176	196	283
Внутренний диаметр муфты, мм	120	125	146	224
Длина муфты, мм	665	665	665	680
Масса изделия, кг	60	62	75	125
Масса разбуриваемых деталей, кг	15	15	25	48
Максимально допустимая рабочая температура, ° С	100	100	100	100